

COM 12 PC

Faro: PC, alogeno, 1200W
zoom 04°-63°, GX9.5



Tipo

Conventional line

Famiglia

Piano convesso

Sorgente

Alogena

Potenza

1000W 1200W

Connettori

Cavo senza spina

Attacco lampada

GX9.5

Tensione di alimentazione

220-240V, 50-60Hz

Dimensioni prodotto

6.8Kg

Dimensioni imballato

315mm x 505mm x 260mm

8.1Kg

0.041m³

DWG

Disponibile sul sito

Manuale utente

Disponibile sul sito

Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro
- Facilità di accesso alla sorgente per una manutenzione rapida
- Sistema di regolazione della centratura della lampada per utilizzo di sorgenti diverse
- Specchio in alluminio al 99,99%, lucidato, brillante
- A richiesta in versione PO, con comando a palo 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del fuoco
- A richiesta in versione ARC, con motorizzazione DMX 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del fuoco

Dimensioni (in mm)





Diagramma luci



Accessori

ARC STAGE/2

Forcella: motorizzata DMX a 2 vie

ARC STAGE/3

Forcella: motorizzata DMX a 3 vie

CP 70

Lamp: alogena 1000W 230V 3200K GX9.5

CP 90

Lamp: alogena 1200W 230V 3200K GX9.5

DOU-00001513

Pantografo: 3 spring x 2m (c/w 16mm spigot + receiver), 3-15kg

FUNE

Acc: Fune sicurezza 80cm con moschettone

GAC

Acc: Gancio a C, tubo da 40-50, M10

HC/075

Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10

PL 4 U12

Acc: Paraluce a 4 alette

PO/2 SP12

Forcella: a Palo per Pan-Tilt

RS12

Acc: Rete di protezione

T 19

Lamp: alogena 1000W 230V 3050K GX9.5

T 29

Lamp: alogena 1200W 230V 3050K GX9.5

TC S12

Acc: Telaio per filtri

Equivalenti a LED

PC LED 200 WW UD

Faro: PC, LED, 200W, WW

PC LED 200 CW UD

Faro: PC, LED, 200W, CW

PC LED 200 NW UD

Faro: PC, LED, 200W, NW

PC LED 250 RGBW DMX

Faro: PC, LED, 250W, RGBW

PC LED 250 TW DMX

Faro: PC, LED, 250W, TW

PC LED 250 WW DMX

Faro: PC, LED, 250W, WW

PC LED 250 CW DMX

Faro: PC, LED, 250W, CW


SPOTLIGHT
professional lighting for the performing arts