

# FN LED C100 NW DMX

Faro: Fresnel, LED, 100W, NW  
zoom 12°-75°, 4000K, controllo DMX



## Tipo

Green line

## Famiglia

Fresnel

## Sorgente

LED bianco - Natural White

## Potenza

100W

## Controllo

DMX-RDM

Manuale

## Temperatura di colore

4000K

## Cri

> 90

## Connettori

Powercon® In&Out

## Tensione di alimentazione

90-260V, 50-60Hz

## Dimensioni prodotto

3.5Kg

## Dimensioni imballato

190mm x 235mm x 386mm

3.8Kg

0.017m<sup>3</sup>

## DWG

Disponibile sul sito

## Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro
- A richiesta in versione PO, con comando a palo 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del fuoco
- A richiesta in versione ARC, con motorizzazione DMX 3-vie per brandeggio orizzontale, verticale e regolazione del fuoco


## Caratteristiche funzionali

- Sistema di controllo e gestione della temperatura del LED per il mantenimento nei range ottimali di funzionamento
- Temperatura di colore costante durante la dimmerazione
- Controllo da remoto delle funzioni del faro (DMX-RDM)


## Vantaggi Green line

- Assenza di emissioni IR e UV, a protezione degli oggetti illuminati
- Nessun componente radioattivo o contenente mercurio
- Risparmio del 75% sul consumo di energia elettrica rispetto ad un faro convenzionale a parità di prestazioni
- Risparmio sui costi di installazione e cablaggio dell'impianto grazie al sistema di collegamento In&Out per alimentazione a segnale di controllo DMX/DALI
- Risparmio sui costi di gestione grazie alla lunga durata del LED che non richiede la sostituzione periodica della lampada
- Risparmio sui costi di condizionamento ambientale grazie ad una minore emissione di calore
- Nessun costo di manutenzione per la sostituzione dei filtri colore dovuta allo scolorimento ed usura per surriscaldamento


## Dimensioni (in mm)



## Diagramma luci



Lux	1.264	316	140	79	51
Ø (m)	3,1	6,1	9,2	12,3	15,3



## Accessori

DOU-00001513

Pantografo: 3 spring x 2m (c/w 16mm spigot + receiver), 3-15kg

FUNE

Acc: Fune sicurezza a 80cm con moschettone

GAC

Acc: Gancio a C, tubo da 40-50, M10

HC/075

Acc: Gancio max 075kg, 48-51, M10

PL 4 U05

Acc: Paraluce a 4 alette

PO/2 SP05

Forcella: a Palo per Pan-Tilt

PO/3 SP05

Forcella: a Palo per Pan-Tilt-Fuoco

TC S05

Acc: Telaio per filtri

  
**SPOTLIGHT**  
professional lighting for the performing arts