

VD LED 450 CW DMX

Faro: Segui persona, LED, 450W, CW
zoom 08°-19°, 5600K, controllo DMX



Tipo

Green line

Famiglia

Segui persona

Sorgente

LED bianco - Cool White

Potenza

450W

Controllo

DMX-RDM

Temperatura di colore

5600K

Cri

> 95

Connettori

Powercon® In&Out

Tensione di alimentazione

90-260V, 50-60Hz

Dimensioni prodotto

23.8Kg

Dimensioni imballato

1175mm x 420mm x 460mm

0.227m³

DWG

Disponibile sul sito

Manuale utente

Disponibile sul sito

Video

(http://www.youtube.com/watch?v=dWsCn9GD_BQ)

Caratteristiche tecniche

- Corpo in alluminio ad alta dissipazione del calore con sistema di ventilazione naturale
- Ventilazione forzata regolabile
- Tettuccio porta filtri/gelatine
- Alloggiamento per gobos
- Regolazione fluida e continua della posizione delle lenti
- Forcella con sistema di bloccaggio a frizione
- Forcella regolabile per un corretto bilanciamento del faro

Caratteristiche funzionali

- Sistema di controllo e gestione della temperatura del LED per il mantenimento nei range ottimali di funzionamento
- Temperatura di colore costante durante la dimmerazione
- Modalità di funzionamento in silent mode
- Regolazione intensità da zero a full attraverso curve dimmer pre-impostate
- Flicker free con frequenza a PWM regolabile per utilizzo in presenza di telecamere
- Funzione strobo regolabile in frequenza
- Modalità di funzionamento master/slave
- Controllo da remoto delle funzioni del faro (DMX-RDM)
- Modalità di controllo a 8/16 bit su tutti i canali
- Sistema di raffreddamento con heat pipe di elevate prestazioni

Vantaggi Green line

- Assenza di emissioni IR e UV, a protezione degli oggetti illuminati
- Nessun componente radioattivo o contenente mercurio
- Risparmio del 75% sul consumo di energia elettrica rispetto ad un faro convenzionale a parità di prestazioni
- Risparmio sui costi di installazione e cablaggio dell'impianto grazie al sistema di collegamento In&Out per alimentazione a segnale di controllo DMX/DALI
- Risparmio sui costi di gestione grazie alla lunga durata del LED che non richiede la sostituzione periodica della lampada
- Risparmio sui costi di condizionamento ambientale grazie ad una minore emissione di calore
- Nessun costo di manutenzione per la sostituzione dei filtri colore dovuta allo scolorimento ed usura per suriscaldamento

Dimensioni (in mm)





Diagramma luci



Accessori

BS

Acc: Cavalletto basso, DIN, regolabile

CGP2

Acc: Cavalletto grande, DIN, regolabile

CMA 12 E

Acc: Cambiacolori manuale a 6 colori

DIN P 10

Acc: Raccordo da perno DIN a perno 10 MA

RF

Acc: Set ruote con freno


SPOTLIGHT
professional lighting for the performing arts