

# Scheda prodotto

## HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4

HALOSTAR STARLITE | Lampade alogene a bassissima tensione con attacco bispina



- Illuminazione generale Illuminazione per l'ingresso  
Illuminazione d'accento Illuminazione per lettura  
Illuminazione da giardino Negozi Ristoranti, hotel e  
simili applicazioni di prestigio Uffici, edifici pubblici  
Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

- Brillante luce d'accento Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione  
Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1) Filamento assiale per un ottimo  
direzionamento della luce Pin speciali per la protezione dalla corrosione Filtro UV Non contiene mercurio
- Caratteristiche prodotto Durata media: 2.000 ore Dimmerabile al 100% Indice di resa cromatica Ra: 100Vantaggi prodotto  
Brillante luce d'accento Dimensioni incredibilmente ridotte per un design rivoluzionario di nuovi apparecchi di illuminazione  
Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1) Filamento assiale per un ottimo  
direzionamento della luce Pin speciali per la protezione dalla corrosione Filtro UV Non contiene mercurioAree applicative  
Illuminazione generale Illuminazione per l'ingresso Illuminazione d'accento Illuminazione per lettura Illuminazione da  
giardino Negozi Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio Uffici, edifici pubblici Applicazioni outdoor sono negli  
apparecchi adatti

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Potenza nominale	10,00 W
Tensione nominale	12 V
Potenza di costruzione	10,00 W
Fattore di potenza $\lambda$	1,00
Potenza della lampada equivalente	10 W


#### Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	145 lm
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Flusso luminoso caratteristico	145 lm
Rated color temperature	2800 K
Indice di resa cromatica Ra	100

#### Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0,0 s
Tempo di riscaldamento (60 %)	0,00 s

#### Dimensioni e peso



Diametro	10,0 mm
Lunghezza totale	33,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	22,0 mm
Lunghezza	33,0 mm
Bulbo esterno	T10

#### Durata

Durata caratteristica della lampada	2000 h
-------------------------------------	--------

## Scheda prodotto

Numero cicli accensione / spegnimento	50000
---------------------------------------	-------

### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G4
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Si

### Caratteristiche

Posizione di funzionamento	Universale
Dimmerabile	Si

### Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	C
Consumo di energia	11 kWh/1000h

### Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	HSGS/C/AXUB-10-12-G4-10/22
---	----------------------------

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075094178	HALOSTAR STARLITE 10 W 12.0 V G4	Cartone di spedizione 40 Pieces Astuccio	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	165.00 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany