

# HP2-12 Strip LED IP20

IP20

CE, RoHS

- V** 24Vdc
- W** 60W (12W/m)
- Lightbulb** 60 LED/m
- Circle with arrow** R<50mm - Ø<100mm
- Triangle with arrow**
- Diamond with II**
- Triangle with arrow** 120°
- Strip** Cavo
- Ta** -25°C  
+45°C



CRI  
≥ 80

GRUPPO "0"  
RISCHIO  
FOTOBIOLOGICO

A++ A+ A

120°

## HP-2 LED STRIP IP20 ALTISSIMA RESA

HP-2 è la nuova serie di LED strip ottenuta dall'esperienza di Arena Luci. Questa innovata tecnologia ha permesso di raggiungere un flusso luminoso pari a 25 lumen per ogni LED, cosa impensabile fino a poco tempo fa. Sono tre le temperature di colore, calda, naturale e fredda, per tutti gli impieghi possibili. E' disponibile una vasta serie di alimentatori con diverse taglie e controlli regolatori quali: dimmer a pulsante o a rotazione, dimmer 0-10V, dimmer DALI e dimmer DMX. Indispensabili per la posa i nostri profili in alluminio completi di coperture, opali, semi opali e trasparenti.

Codice	Temperatura Colore	Taglio minimo	Lunghezza Massima	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
LS2912-WW	3000K	100 mm	5000 mm	24Vdc	12W	60W	23 lm/LED	60 SMD	300 LED
LS2912-NW	4000K	100 mm	5000 mm	24Vdc	12W	60W	24 lm/LED	60 SMD	300 LED
LS2912-W	6000K	100 mm	5000 mm	24Vdc	12W	60W	25 lm/LED	60 SMD	300 LED
LS2912-RGB	RGB	100 mm	5000 mm	24Vdc	12W	60W	8 lm/LED	60 SMD	300 LED

