

Front IP54, Rear IP20

CE, RoHS

V 100 ÷ 240Vac 50/60Hz

W 7W

Lightbulb icon Cree LED

lm LED Fino a 110 lumen/W



90°

Ø 100mm

Wires icon Morsetti interni

White icon Bianco

Aluminum icon Alluminio / PMMA

Ta -20°C
+45°C



Temp. Col. 2800-3200K
Bianco caldo
cod. DWL0107-WW

Temp. Col. 4000-4500K
Bianco naturale
cod. DWL0107-NW

Temp. Col. 5700-6300K
Bianco freddo
cod. DWL0107-W

Incasso LED

Incasso LED con ottica anti abbagliamento arretrata. Ideale per qualsiasi tipo di illuminazione, uffici, cliniche, negozi, abitazioni locali pubblici di tutti i tipi.

Codice	Input Driver	Watt	PFC	Flusso luminoso	CRI	Fonte luminosa	Angolo Proiezione	Materiale Dissipatore	Materiale Ottica	Classe Isolamento	Protezione IP front	Valore IK
DWL0107-W	100+240Vac	7W	≥ 0.9	665 lm	Ra>85	SMD LED	90°			I	54	07
DWL0107-NW	100+240Vac	7W	≥ 0.9	609 lm	Ra>90	SMD LED	90°	Alluminio	PMMA Opale	I	54	07
DWL0107-WW	100+240Vac	7W	≥ 0.9	590 lm	Ra>90	SMD LED	90°			I	54	07

