

- IP65
- 24Vdc
- LED SMD 2835
-
- Cavo polarizzato
Cable
- Min. 10cm
- 25°C
+40°C
- 50000 ore (L80B20)



CRI
≥ 80

A++

A+

A

120°

LED Strip Flessibile IP65 Alta Luminosità 24Vdc

HP-12 è un'innovativa striscia luminosa flessibile con LED SMD 24Vdc IP65 a fascio luminoso direzionale e ottica fissa 120°. Per impiego interno ed esterno. Sezionabile in sotto moduli da 6 LED e ricollegabili in parallelo tra di loro, risaldando 2 fili sulle piazzole dedicate presenti sulla strip e ripristinando a regola d'arte l'isolamento alla polvere e all'umidità (IP65). Prima di dare tensione al prodotto assicurarsi che questa sia la tensione esatta descritta sull'etichetta della confezione

- Controllare che si sia effettuato un solido contatto elettrico e che le parti elettriche del prodotto siano isolate da eventuali corpi estranei
- Non utilizzare acqua con detersivi per la pulizia del prodotto, questo danneggerebbe il prodotto e il suo buon funzionamento
- Pulire e sgrassare bene la superficie dove la strip LED verrà applicata per garantire una buona dissipazione termica
- Evitare pieghe e torsioni della striscia che danneggino il buon contatto elettrico tra LED chip e scheda flessibile
- Applicazione esclusiva in ambienti asciutti e su superfici che garantiscano un buon grado di dissipazione della striscia LED.

Codice Code	Color temperature	Taglio minimo Smalles unit	Lunghezza max Max length	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
LS1812-WW	3000K	100 mm	5000 mm	24Vdc	12W	60W	23 lm/LED	60 SMD	300 LED
LS1812-NW	4000K	100 mm	5000 mm	24Vdc	12W	60W	24 lm/LED	60 SMD	300 LED
LS1812-W	6000K	100 mm	5000 mm	24Vdc	12W	60W	25 lm/LED	60 SMD	300 LED
LS1812-RGB	RGB	100 mm	5000 mm	24Vdc	12W	60W	8 lm/LED	60 SMD	300 LED

