



Cod.	Colore	Colore LED	Flusso Sorgente	Apertura Fascio	€
SPOT CON PORTAGELATINA e 1m di CAVO					
9801014102	BIANCO	5600K	7300 lumen	13°/102°	-
9801016602	BIANCO	3000K	6900 lumen	13°/102°	-
9801016504	GRIGIO	5600K	7300 lumen	13°/102°	-
9801015204	GRIGIO	3000K	6900 lumen	13°/102°	-
9801016505	NERO	5600K	7300 lumen	13°/102°	-
9801016605	NERO	3000K	6900 lumen	13°/102°	-


DMX DALI

MINI PONY PC

LENTE PEBBLE CONVEX


- 100-240 V AC 50/60Hz 55 W
- CL I IP 20 DMX 512 - DALI
- 2.1 Kg

Spot maneggevole e orientabile dalle dimensioni compatte con regolazione manuale dello zoom con lente PC, sorgente a 1 COB RGBW ad alta potenza, controllato con segnali DMX 512 e DALI. Completo di telaio porta gelatina.



- 1 ZOOM REGOLABILE
- 2 LENTE PC
- 3 TELAIO PORTA GELATINA
- 4 VOLANO FERMA TELAIO
- 5 FORCELLA ORIENTABILE
- 6 FRIZIONE

Disegno tecnico



Dati fotometrici

Allo zoom minimo

Dist. m	2	4	6	8	10	12
Lux	6075	1519	675	380	243	169
Diam. m	0,4	0,8	1,1	1,5	1,9	2,3

Allo zoom massimo

Dist. m	2	3	4	5	6	7
Lux	905	402	226	145	101	74
Diam. m	3,8	5,7	7,6	9,5	11,4	13,3

Ottica 13°/102°

Accessori

