

ARRI 300 PLUS



<u>codice</u>	<u>Descrizione</u>
LO.79200.B	manuale

Accessori

L2.79170.0	Paraluce a 4 alette
L2.79180.0	Snoot Variabile
L2.79190.0	Diffusore
L2.79160.M	Set diffusori

Lampade

64673 OSRAM	300W 230V GY9,5 CP/81 3100°K 200 ore (consigliato)
64662 OSRAM	300W 230V GY9,5 M/38 2900°K 2000 ore
6872P PHILIPS	300W 230V GY9,5 CP/81 3200°K 150 ore (consigliato)
6874P PHILIPS	300W 230V GY9,5 M/38 2950°K 2000 ore

Specifiche

Peso	1.5 Kg
Diametro lenti	80 mm
Riflettore	in alluminio, sferico con alta purezza speculare
Portalampada	GY9,5
Misure	170 H x 150 W x 140 L mm
Classe di protez.	IP 23
Certificazioni	NRTL-US-C, CE, TUV GC, CB

Dati fotometrici con Lampada CP/81*

Distanza (m):	1	2	3
Stretto:16°			
Uscita (lux)	13500	3375	1500
Largo:55°			
Uscita (lux)	2790	698	310

* 1000 lux danno un'esposizione corretta per 200ASA film con apertura f4 a 24 fps

