

P PIN 28 2.4 W/827 G4

PARATHOM LED PIN G4 12 V | Lampade LED 12 V a bassissima tensione con attacco G4



Aree applicative

- Illuminazione d'accento che crea un'atmosfera in tutta la casa
- Negozi, hotel e ristoranti
- Sale d'attesa, uffici
- Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti

Vantaggi prodotto

- Basso consumo di energia
- Ideale per applicazioni decorative e a funzionamento libero

Caratteristiche prodotto

- Lampade prive di mercurio



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Potenza di costruzione	2,40 W
Potenza nominale	2,40 W
Tensione nominale	12 V
Fattore di potenza λ	0,50
Potenza della lampada equivalente	28 W


Dati fotometrici

Flusso luminoso nominale	300 lm
Flusso luminoso caratteristico	300 lm
Rated color temperature	2700 K
Indice di resa cromatica Ra	≥ 80
Colore della luce (descrizione)	Warm White
Standard Deviation of Color Matching	≤ 6 sdc _m
Fattore manten. flus lum fine du [calc.]	0,70

Dati illuminotecnici

Tempo di riscaldamento (60 %)	< 0,50 s
Ampiezza fascio luminoso	300,00 °
Tempo innesco	< 0,5 s

Dimensioni e peso



Lunghezza totale	44,0 mm
Diametro	13,0 mm
Bulbo esterno	T13
Lunghezza	44,0 mm

Prodotti commercializzati da:

Scheda prodotto

Durata

Durata nominale della lampada	15000 h
Durata caratteristica della lampada	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000
Mantenimento flusso luminoso a fine vita	0,70

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	G4
Contenuto di mercurio nella lampada	0,0 mg
Senza mercurio	Sì
Forma / finitura	Chiaro

Caratteristiche

Dimmerabile	No
-------------	----

Certificati, Norme, Direttive

Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia	3 kWh/1000h

Classificazioni specifiche del paese

Sistema internazionale codifica lampade	DRT/C-2,4/827-220-240-G4-13/44
Numero d'ordine	LEDPPIN30 CL 2,

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075811492	P PIN 28 2.4 W/827 G4	Cartone di spedizione 20 Pieces Astuccio	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 dm ³	216.00 g

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Per maggiori informazioni consulta

▶ www.osram.it/lampade-led-a-bassissima-tensione

Per la garanzia consulta

▶ www.osram.it/garanzia

Prodotti commercializzati da:

dicembre 21, 2017, 13:39:17
P PIN 28 2.4 W/827 G4

AMLUX s.r.l.
46042 Castel Goffredo (MN)
info@amlux.it - www.amlux.it

© 2018, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati
Pagina 3 di 4

Scheda prodotto

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.