

HSR 575 W/60

HSR | Lampade ad alogenuri metallici



Aree applicative

- Spettacolo
- Architainment

Vantaggi prodotto

- Bulbo esterno per un facile maneggiamento

Caratteristiche prodotto

- Lampade con attacco singolo simili alle lampade HTI



Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

Potenza nominale	575,00 W
Tensione nominale	95,0 V
Tensione di lampada	95 V
Corrente nominale	6,1 A
Corrente di lampada	6,1 A

Dati fotometrici

Luminanza	10000 cd/cm ²
Temperatura di colore	6000 K

Dimensioni e peso



Diametro	30,0 mm
Lunghezza	125,0 mm
Altezza centro luminoso (LCL)	65,0 mm

Durata

Durata	1000 h
--------	--------

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	GX9.5
----------------------------------	-------

Caratteristiche

Posizione di funzionamento	hs30
----------------------------	------

Certificati, Norme, Direttive

EEL - Energy Label	B
--------------------	---

Scheda prodotto

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade HSR possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.
Le lampade HSR non possono essere riavviate a caldo.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321625885	HSR 575 W/60	Astuccio 1	173 mm x 57 mm x 57 mm	0.56 dm ³	98.10 g
4008321625892	HSR 575 W/60	Cartone di spedizione 10	295 mm x 216 mm x 134 mm	8.54 dm ³	1258.33 g
4050300941776	HSR 575 W/60	Astuccio 1	173 mm x 57 mm x 57 mm	0.56 dm ³	105.00 g
4050300941783	HSR 575 W/60	Cartone di spedizione 10	295 mm x 197 mm x 235 mm	13.66 dm ³	1191.50 g

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.