

SIRIUS HRI 132 W SC

SIRIUS HRI | Lampade ad alogenuri metallici



Aree applicative

- Perfetto per teste mobili piccole e leggere

Vantaggi prodotto

- Luminanza elevata grazie all'arco molto corto e all'alta pressione interna
- Luce viva per effetti brillanti
- Lunga durata
- Lampade con riflettore leggere e compatte con ECG
- L'ottimizzazione del bruciatore consente qualsiasi posizione di funzionamento
- Facile sostituzione delle lampade
- Flusso luminoso costante per tutta la durata



Prodotti commercializzati da:
AMLUX s.r.l.
46042 Castel Goffredo (MN)
info@amlux.it - www.amlux.it

Scheda prodotto

Dati tecnici


Dati elettrici

| | |
|-------------------|----------|
| Potenza nominale | 132,00 W |
| Corrente nominale | 1,9 A |

Dati fotometrici

| | |
|-----------------------------|---------|
| Flusso luminoso nominale | 5150 lm |
| Temperatura di colore | 9200 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 60 |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------------|---------|
| Diametro | 46,0 mm |
| Lunghezza | 42,0 mm |
| Lunghezza dell'arco | 1,0 mm |

Durata

| | |
|--------|--------|
| Durata | 6000 h |
|--------|--------|

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|------------|
| Posizione di funzionamento | Universale |
|----------------------------|------------|

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade SIRIUS HRI possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4052899028708 | SIRIUS HRI 132 W SC | Astuccio 1 | 87 mm x 87 mm x 103 mm | 0.78 dm ³ | 105.00 g |
| 4052899028715 | SIRIUS HRI 132 W SC | Cartone di spedizione 2 | 186 mm x 96 mm x 115 mm | 2.05 dm ³ | 255.00 g |
| 4052899028722 | SIRIUS HRI 132 W SC | Cartone di spedizione 20 | - x - x - | | |

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.