

DIMME 12 CANALI DMX

Dimmer pack 12channels DMX

ESTEX



1450 DPX-1220
CODE DM#1200202



Specifiche:

- 20A in uscita per canale
- 3+5poli XLR DMX
- Ingresso ArtNet
- Dimmer digitale 2U con 12 canali

Features:

- 20A Output
- 3+5pin. DMX
- 2 U digital dimmer with 12 channels

DATI TECNICI	
Canali	12
Consumo	20A per canale, max. 75A
MCB	20A
Segnale	Armet, DMX XLR 3+5poli
Case	Metallo con rivestimento epossidico
Controller	DMX512
Temperatura lavoro	-10°C ; +50°C
Dimensioni (LxHxB)	482 x 88,5 x 501mm 19" 2U rack
Peso	22,0 kg

TECHNICAL DATA	
Channels	12
power consumption	20A per channel, max. 75A
MCB	20ACE
Signal Input	DMX mit 3+5pin XLR
housing	sheet metal-epoxy coated
Controller	DMX512
Temperature	-10° to +50°C
Dimensions (LxHxB)	482 x 88,5 x 501 mm
Weight	22,0 kg

96090B DIMMER DMD-12II
CODE DM#1200204



Specifiche:

- Alimentazione 3 x 40 A (3P+N+PE)
- 12 x 10A in uscita (moduli dimmer estraibili)
- DMX 512, 0 V-10 V Analog, Midi, ArtNet
- Riscaldamento 0-20%, max. uscita 30-100%.
- Curva dimmer: lineare, quadrata, switch
- Master/Slave Mode (Dimmer Rack)
- Visualizzazione temperatura (max., min.), Protezione surriscaldamento
- 24 scene programmate, 10 Show
- Testfunktion, Leistungsschutzschalter
- Dimensioni: 19", 4U rack, 460 mm profondità

Features:

- Power 3x40A (3P+N+PE)
- 12x10A power output (single-channel module slots)
- DMX 512, 0V-10V analog, MIDI, ArtNet
- Softpatch, LC Display
- Preheat 0-20%, max. output level 30-100%
- dimming curves: linear, quadratisch, switch
- Master/Slave Mode (dimmer rack operation)
- Temperature display, Overheating protection
- 24 programmable scenes, 10 show processes
- Measurements : 19", 4 U, 460 mm installation depth

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Dimensioni	483 x 178 x 436 mm	Dimensions (LxHxB)	483 x 178 x 436 mm
Peso	31,0 kg	Weight	31,0 kg